

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 50668040 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

15048777 010

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

Tiscotex NV
Zwaarveld 33,
9220 Hamme,
Belgium

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

040-0002164904

Prüfzeichen *Test Mark:*



Geprüft nach *Tested according to:*

EK5/AK6 18-01:2018

Geräteidentifikation

Product Identification

Produkt:

Zurrgurt
(Ratchet Tie Down)

Product:

Modell:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type:

Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten:

Technische Daten sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Technical Data:

Technical Data(s) are listed on the next page(s)

Gültig bis:

2027-08-28

Date of expiry:

Gültig ab:

2025-04-08

Valid from:

Zertifizierungsstelle:

Certification body:

Ausstellungsdatum:

2025-04-08

Date of issue:

Dipl.-Ing. (TU) G. Reimann



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 50668040 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

15048777 010

Produkt *Product:* Zurrgurt
(Ratchet Tie Down)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*
TT25005E ; TT25008 ; TT25008E ; TT25015 ;
TT35020 ; TT50040 ; TT50050 ; TT50050 Ergo ;
TT75100

| Bezeichnung : (Type Designation) | Zurrkraft(LC): (Lashing Capacity) | Länge(LGF): (Length) | Länge(LGL): (Length) |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TT25008 | 400daN | 0.3~1.5m | 1~30m |
| TT25015 | 750daN | 0.3~1.5m | 1~30m |
| TT35020 | 1000daN | 0.3~1.5m | 1~30m |
| TT50040 | 2000daN | 0.3~1.5m | 1~30m |
| TT50050 | 2500daN | 0.3~1.5m | 1~30m |
| TT50050 Ergo | 2500daN | 0.3~1.5m | 1~30m |
| TT75100 | 5000daN | 0.3~1.5m | 1~30m |

| Bezeichnung : (Type Designation) | Zurrkraft(LC): (Lashing Capacity) | Länge(LG): (Length) |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| TT25008E | 800 daN in der Umreifung /(in round) | 1~30m |
| TT25005E | 500 daN in der Umreifung /(in round) | 1~30m |

Anmerkung:in Anlehnung an EN 12195-2,siehe Bericht für Details.

(Remark: Based on EN 12195-2, see report for details.)

